



MOVOK

Minidome Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-T241-ZAS-LI-B

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	MOVOK (CMS)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weißlichtabstand	40 m
Weiß Licht	Si

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	62 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	220 m
Beobachten (Offene Linse)	25 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	84 m
Erkennen (Offene Linse)	12 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	44 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	22 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2688 x 1520
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.006Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.5W
Amperezahl	550mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	630 g
Gewicht mit Verpackung	780 g
Farbe	Schwarz

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm

technical datasheet

Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
-------------------------	---

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Si
SMD	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Maximale Membranöffnung	F/1.6
-------------------------	--------------

Blickwinkel	99° ~ 28°
-------------	------------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 2
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

