technical datasheet



MOVOK

Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B352-AS-TI

Ja

5 Megapixe	Videoauflösung	
Ja	BLC	
Ja	HLC	
Ja	3D-NR	
Ja	AGC	
Ja	AWB	
WDR (120 dB)	WDR	
25fps	Bilder pro Sekunde	
RJ45	Video Ausgang	
Farbe	Tag / Nacht-Modus	
Bis 4 Zoner	Privacy mask	
CBR / VBF	Art des Kodex	
3Kbps ~ 20480Kbps	Bitrate	
H.265 / H.264	Kompression	
5Mpx (1 ~ 25fps)	Main stream	
D1 (1 ~ 25fps	Sub stream	
720P (1 ~ 25fps)v	Sub stream 2	
On / Off	Spiegel	
EN	NETZWERKEIGENSCHAFT	
1 RJ45 (10M / 100M)	IP Verbindung	
Ja, typ C	ONVIF	
20 Benutzei	Maximale Benutzeranzahl	
Explorer / Chrome / Firefox	Webbrowser	
MOVOK (CMS)	Software Managment	
Android / IOS (Apple)	Mobile Geräte	
Ja	Netzwerktrennung	
Ja	Konflikt von IP Adressen	
	STROM UND VERBRAUCH	
DC	Stromversorgungsmodus	
12V	Spannung	
5.5W	Verbrauch (w)	
460mA	Amperezahl	

PoE Stromversorgung

	Analyse mit der Klassifizierung
Erkennungsmodus	Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei
	Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD	Ja
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlu	
Minimale Beleuchtung	
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
	Mem dis sods
NACHTSICHT	
Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Weiß Licht	Sí
Weißlichtabstand	50 m
Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöff	nung F/1.6
Blickwinkel	111°
ENTFERNUNG DORI	

Analyse mit der

technical datasheet

РоЕ Тур	PoE 802.3af	Detektieren	60
MATERIAL UND ABMESSUNG	EN	Beobachten	24 m
	224 x 77 x 76 mm	Erkennen	12 m
Abmessungen Material	Metall	Identifizieren	6 m
		ALLGEMEINE INFORMATION	JEN
Nettogewicht	740 g		
Gewicht mit Verpackung	890 g	Serie	Serie 3
Farbe	Weiss	Technologie	IP
UMGEBUNG		Art der Kamera	Bullet
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C	SPEICHER	
Schutzart	IP67	MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Verwendung	Innen / Außen	Speichersystem	FTP / Micro SD
Maximale Feuchtigkeit	95%	Speicheranomalie	Ja
AUDIO (KAMARAS)		ACHSE	
Eingebautes Mikrofon	Ja	Bewegung	3-Axis
Eingebauter Lautsprecher	Ја		
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF	(Conserved)	
TIOC			
Sirene	Ja		
Licht	Licht blau/rot		