## technical datasheet



## MOVOK

Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-B352-ZAS-TI

VIDEO (KAMARAS)	
Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate 31	Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren (Offene Linse)	67 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	235 m
Beobachten (Offene Linse)	27 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	95 m
Erkennen (Offene Linse)	13 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	48 m
Identifizieren (Offene Linse)	7 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	24 m
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.001Lux

## VIDEOANALYSE

Abmessungen

Material

	motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD	Ja
NETZWERKEIGENSCHA	AFTEN
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranza	ahl <b>20 Benutzer</b>
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adresser	n <b>Ja</b>
NACHTSICHT	
Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weiß Licht	Sí
Weißlichtabstand	50 m
	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

244 x 77 x 76 mm

Metall

## technical datasheet

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	Nettogewicht	830 g
STROM UND VERBRAUCH		Gewicht mit Verpackung	1000 g
Stromversorgungsmodus	DC	Farbe	Weiss
Spannung	12V	UMGEBUNG	
Verbrauch (w)	6.5W	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Amperezahl	550mA	Schutzart	IP67
PoE Stromversorgung		Verwendung	Innen / Außen
РоЕ Тур	PoE 802.3af	Maximale Feuchtigkeit	95%
LINSE		AUDIO (KAMARAS)	
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)	Eingebautes Mikrofon	Ja
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm	Eingebauter Lautsprecher	Ja
Maximale Membranöffnung	F/1.6	Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Blickwinkel	99° ~ 28°	TIOC	
ALLGEMEINE INFORMATIONEN		Sirene	Ja
Serie	Serie 3	Licht	Licht blau/rot
Technologie	IP	ACHSE	
Art der Kamera	Bullet	Bewegung	3-Axis
SPEICHER			
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb	- equation of	
Speichersystem	FTP / Micro SD		
Speicheranomalie	Ја		

