## technical datasheet



Herumlungernder

Nachweis

### MOVOK

Ip minidome Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

102 x 122 (Ø) mm

Abmessungen

VK-IPC-D581-AS-LI

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCH	IAFIEN
Videoauflösung	8 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ G
HLC	Ja	Maximale Benutzeranz	zahl <b>16</b>
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	MOVOK (CMS)
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (140 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	25fps	Konflikt von IP Adresse	en <b>Ja</b>
Video Ausgang	RJ45	BILD	
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Sensor	CMOS ®
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorauflösung	3840 x 2160
Bitrate	3Kbps ~ 16384Kbps	Sensorgröße	1/1.8'
Kompression	H.265 / H.264	Elektronische	1/3 ~ 1/100000s
Main stream	4K (1 ~ 25fps)	verschlusszeit	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Minimale Beleuchtung	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Spiegel	On / Off	NACHTSICHT	
VIDEOANALYSE		Nachtsicht	40 m
	Analyse mit der	Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Erkennungsmodus	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Erkermangsmodas	motorisiertes Fahrzeug bei	Weiß Licht	Sí
	Linien-/Bereichsüberquerung Personenzählung, Heatmap,		40 m
KI-Funktionen	Gesichtserkennung mit Metadaten	Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
Linienüberschreitung	Ja	AUDIO (KAMARAS)	
Intrusion	Ja	Eingebautes Mikrofon	Ja
Gesichtserkennung	Ja	Audio Eingang	1 Eingang
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)	Eingebauter	
Verlassenes Objekt	Ја	Lautsprecher	Ja
Verlorenes Objekt	Ја	Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Heatmap	Ja	Audioausgabe	1
Personenzähler	Ja	MATERIAL UND ABME	CCUNCEN

Sí

# technical datasheet

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Detección de parking	
SMD	Ja
STROM UND VERBRAU	СН
Stromversorgungsmod	
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5.2W
Amperezahl	440mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af
LIMCEDING	
UMGEBUNG Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	-30 C * 60 C
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
METADATEN  Gesicht	Ja Ja
Fahrzeug	
Menschlicher Körper Nicht motorisiertes	Ja
Fahrzeug Suche AI (artificial intelligence)	Ermöglicht die Suche nach Metadaten
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	82 m
Beobachten	32 m
Erkennen	16 m
Identifizieren	8 m
EINGÄNGE/AUSGÄNGE	(KAMARAS)
Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
RS485	1 Eingang
ACHSE	
Bewegung	3-Axis
Dovvegarig	3-AXI

Material	Metall
Nettogewicht	530 g
Gewicht mit Verpackung	670 g
Farbe	Weiss

#### LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
	,
Brennweite	2.8 mm
Maximale	5 h c
Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	107°

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 5
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

#### SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

#### TIOC

Sirene	Ja
Licht	Ja

