



AJAX

Drahtlos doppelvorhang  
volumetrisch

CURTAINOUTDOOR-W

## ERKENNUNG

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detektortyp               | <b>Drahtlos</b>                                                                                                 |
| Montagehöhe               | <b>1 m ~ 2.4 m</b>                                                                                              |
| Winkelerkennung           | <b>8° horizontal / 85° vertikal in 2,4 m Höhe installiert / 15° vertikal mit aktivierter Tierschutzfunktion</b> |
| Erkennungsweite           | <b>12 m</b>                                                                                                     |
| Erkennungsgeschwindigkeit | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>                                                                                          |
| Haustiere Immunität       | <b>Bis zu 100 cm</b>                                                                                            |
| Antimasking               | <b>Ja</b>                                                                                                       |
| Detektionstechnik         | <b>Doppelvorhang volumetrisch</b>                                                                               |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-25 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP55</b>           |
| Verwendung            | <b>Aussen</b>         |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

## ÜBER FUNK

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Frequenz            | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>            |
| Übertragungsbereich | <b>Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)</b> |
| Protokoll           | <b>Jeweller</b>                         |

## SENSOR

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Sensor Typ                  | <b>PIR und Mikrowelle</b>    |
| Empfindlichkeitseinstellung | <b>SI</b>                    |
| PIR-Empfindlichkeit         | <b>Wählbar LO / MID / HI</b> |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kompatibilität | <b>Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / Rex 2</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Abmessungen            | <b>141 x 60 x 72 mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>220 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>510 g</b>            |
| Farbe                  | <b>Weiss</b>            |

## STROM UND VERBRAUCH

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Eingebaute Batterie | <b>Ja</b>              |
| Batteriemodell      | <b>2 x CR123A / 3V</b> |
| Batterielebensdauer | <b>Bis zu 3 años</b>   |

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Kompatibilität         | <b>Ajax-Zentralen</b> |
| Tamper                 | <b>Ja</b>             |
| Schutz vor Fehlalarmen | <b>Ja</b>             |

## ZERTIFIZIERUNG

|          |                |
|----------|----------------|
| Grad     | <b>2</b>       |
| Normativ | <b>EN50131</b> |

