

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Ip PT Kamera mit 5 megapixel
und fixes objektiv

SD2A500NB-GNY-A-PV

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weiß Licht	2
Weißlichtabstand	30 m
Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1920
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S und T
Übertragungsart	Unicast / Multicast
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Management	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerk trennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytisch mit Einstufung der Person in der Linie/Flächenüberquerung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
SMD 3.0	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	9W
Amperezahl	1500mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP66
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	2KV

technical datasheet

Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB
PTZ	
Schwenk- / Neigebereich	Horizontal 345° / Vertikal 80°
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 0.1°/s ~ 74°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 36.4°/s
Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 62°/s / Vertikal 36.3°/s
Speicherung	300
Position nach Stromausfall	Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück
Ruhemodus	Preset
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	4 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	80.4°
Minimale Fokusentfernung	300mm
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	PT
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC
SYSTEM (KAMERAS)	
Reset Taste	Ja
RAM Speicher	128 MB
ROM Speicher	128 MB

ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	77 m
Beobachten	31 m
Erkennen	16 m
Identifizieren	8 m

MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Abmessungen	140.5 x 111 (Ø) mm
Nettogewicht	500 g
Gewicht mit Verpackung	1000 g

SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

TIOC	
Sirene	Ja
Licht	Weiß
Sirenendauer Intervall	5s ~ 30s

ACHSE	
Bewegung	2-Axis

