technical datasheet

HIKVISION®



5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 16 Kanäle und bis zu 8 mpx maximal Auflösung

IDS-7216HUHI-M2/X/4A+16/4ALM

AUFNAHME		NETZWERKEIGENSCHAFTEN	
Maximale Aufnahmeauflösung	8 Mpx	Anzahl der Ports RJ45	1
Eingangs Bandbreite	256Mbps	Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Videokomprimierung	H.265 / H.264	Maximale	
Auflösung HDCVI- Aufnahme	8 Megapixel (4K)	Benutzeranzahl Mobile Geräte	128 Android / IOS (Apple)
Auflösung HDTVI- Aufnahme	8 Megapíxeles	ONVIF	Ja
Auflösung AHD Aufnahme	8 Megapíxeles	Fornanciont	martphone App und ik-Connect Software.
	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx	Software	IVMS
Bilder pro Sekunde Hauptstream	(15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)	Арр	Hik-Connect
Bilder pro Sekunde	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)	VIDEO AUSGANG	
Extra Stream		Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Video Bitrate	32 Kbps ~ 10 Mbps	Anzahl der VGA Ausgänge	1
Audiokomprimierung	G.711U	Anzahl der BNC Ausgänge	1
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal	Auflösung HDMI	4K
	4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx /	VGA-Auflösung	1080P
Auflösung	1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	Auflösung BNC	704 x 576
VIDEO		Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA
BNC Kanäle	16	EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
Akzeptierte Ip Kamera	16 BNC-Kameras + 16 IP- Kameras	Alarmeingang	16
	HDCVI/TVI/AHD/CVBS/	USB 2.0	1
	IP g 8Mpx/5Mpx/4Mpx/2 Mpx	USB 3.0	2
Zugelassene Auflösung HDCVI	3 8Mpx / 3Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx	RS485	1
Zugelassene Auflösung HDTVI	g 8Mpx/5Mpx/4Mpx/2Mpx/ 1Mpx	Alarmausgang	4
Zugelassene Auflösung AHD	5Mpx/4Mpx/2Mpx/1Mpx	UMGEBUNG	
Kameras CVBS	Ja	Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Auflösung IP Kameras		Verwendung	Innen
Ü	•	Maximale Feuchtigkeit	90%
MATERIAL UND ABME		ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Abmessungen	385 x 315 x 52 mm	Serie	Acusense
Material	Metall	5 IN 1 (HD-CVI_HD-TVI_AHD_Apalog_upd	
Nettogewicht	2100 g	Technologie	IP)
Gewicht mit Verpacku	ng 3070 g	PERIMETER SICHERUNG	

technical datasheet

Rahmen
STROM UND VERBRAUCH
Stromversorgungsmodus
Spannung
Verbrauch (w)
Amperezahl
SPEICHER
Anzahl der zugelassenen Festplatten
Maximale Festplattengröße (Einheit)
Тур HDD
Maximale Festplattengröße (Einheit) Typ HDD AUDIO Audio Eingänge

4 canales reconocimiento

Bis zu 16 Datenbanken mit

insgesamt 20.000 Gesichtern

facial de vídeo

GESICHTSERKENNUNG Anzahl der Kanäle mit

Gesichtserkennung

Datenbankverwaltung

Anzahl der Kanäle mit Analyse

8 Kanäle

Art der Identifizierung

Menschliche Sekundärerkennung /
Fahrzeug zum Überqueren und
Eindringen von Linien

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Bewegungserkennung

Ja, 2.0 auf allen analogen

Kanälen

