



## Cámara fisheye hd-cvi de 5 megapíxeles y óptica fija

HAC-EW2501

### VIDEO (CAMARAS)

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Resolución vídeo     | <b>5 Megapíxeles</b>                 |
| BLC                  | <b>Sí</b>                            |
| HLC                  | <b>Sí</b>                            |
| 2D-NR                | <b>Sí</b>                            |
| 3D-NR                | <b>Sí</b>                            |
| AGC                  | <b>Sí</b>                            |
| AWB                  | <b>Sí</b>                            |
| WDR                  | <b>WDR (120 dB)</b>                  |
| Imágenes por segundo | <b>20fps</b>                         |
| Salida de vídeo      | <b>1 x BNC HDCVI alta definición</b> |
| Modo día / noche     | <b>Automático / Manual</b>           |
| Menú OSD             | <b>Sí</b>                            |

### VISION NOCTURNA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Distancia visión nocturna | <b>10 m</b> |
| Tipo de visión nocturna   | <b>IR</b>   |
| Número de LEDS            | <b>3</b>    |
| IR ON/Off                 | <b>Sí</b>   |
| Smart IR                  | <b>Sí</b>   |

### DISTANCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>28 m</b> |
| Observar    | <b>12 m</b> |
| Reconocer   | <b>6 m</b>  |
| Identificar | <b>3 m</b>  |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Dimensiones       | <b>40.6 x 126.2 (Ø) mm</b> |
| Material          | <b>Aluminio y plástico</b> |
| Peso neto         | <b>240 g</b>               |
| Peso con embalaje | <b>420 g</b>               |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>            |

### IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>2592 x 1944</b>       |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.8'</b>            |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/4s ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.005Lux</b>          |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 65dB</b>       |

### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>1.4 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/2.0</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>360°</b>   |
| Distancia mínima enfoque  | <b>200mm</b>  |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>    |
| Voltaje           | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)       | <b>7.3W</b>  |
| Amperaje          | <b>610mA</b> |

### INFORMACIÓN GENERAL

|                |                |
|----------------|----------------|
| Serie          | <b>PRO</b>     |
| Tecnología     | <b>HD-CVI</b>  |
| Tipo de cámara | <b>Fisheye</b> |

### EJES

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Movimiento | <b>Sin movimiento</b> |
|------------|-----------------------|

### AUDIO (CAMARAS)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Micrófono incorporado | <b>Sí</b> |
|-----------------------|-----------|

