Detector volumétrico y rotura de cristal inalámbrico

COMBIPROTECT-B

DETECCIÓN

Tipo detector	**Inalámbrico**
Distancia detección	**12 m**
Ángulo detección	**88.5°**
Altura de instalación	**2.4 m**
Método detección	**Infrarrojo y rotura de cristal**
Cobertura	**PIR 12m / 88.5° / Rotura de cristal hasta 9m**
Inmunidad mascotas	**Hasta 20 kg y 50 cm**
Antimasking	**Sí**
Elemento sensible	**Micrófono Electret**
Tecnología de detección	**Volumétrico y rotura de cristal**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**0 °C ~ 50 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**80%**

VIA RADIO

Frecuencia	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Distancia transmisión	**Hasta 1200 m (sin obstáculos)**
Potencia maxima RF	**Hasta 20 mW**

CERTIFICACIÓN

Grado	**2**
Normativa	**EN50131**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	**Centrales Ajax**
Indicadores LED	**Sí**
Tamper	**Sí**
Potencia señal RF	**Hasta 20 mW**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**110 x 65 x 50 mm**
Peso neto	**90 g**
Color	**Negro**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	**CR123A / 3V**
Duración de la batería	**Hasta 7 años**

SENSOR

Tipo de sensor	**PIR y micrófono**