



AJAX

Central inalámbrica

HUB-B

EXTRAS

| | |
|-------------------------------------|---|
| Actualización de Software | Sí |
| Aplicación Móvil | Ajax Security System |
| Notificación SMS | Sí |
| Notificación llamada | Sí |
| Notificación Push | Sí |
| Número máximo cámaras IP conectadas | 10 |
| Dispositivos Móviles | iOS 9.1 o posterior / Android 4.1 o posterior |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|------------------|--------------|
| Voltaje | 110V ~ 250V |
| Batería de apoyo | Li-ion 2 A/h |
| Duración batería | ± 14 horas |

VIA RADIO

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Frecuencia | 868mHz |
| Distancia transmisión | Hasta 2000 metros |
| Potencia máxima RF | Hasta 25 mW |

CERTIFICACIÓN

| | |
|-----------|---------|
| Grado | 2 |
| Normativa | EN50131 |

SABOTAJE

| | |
|--------------|----|
| Tamper caja | Sí |
| Tamper pared | Sí |

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|-----------------|-------------|
| Tipo de central | Inalámbrica |
|-----------------|-------------|

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 163 x 163 x 36 mm |
| Peso neto | 330 g |
| Color | Negro |

COMUNICACIÓN

| | |
|----------------------|----|
| IP | Sí |
| GPRS | Sí |
| Comunicación con CRA | Sí |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C |
| Uso | Interior |

ZONAS

| | |
|----------------------------|-----|
| Número máximo estancias | 50 |
| Número máximo dispositivos | 100 |

PROCESADOR

| | |
|-------------------|-------------|
| Procesador | ARM |
| Sistema operativo | OS Malevich |

PARTICIONES Y MEMORIAS

| | |
|--------------------|----|
| Máximo de usuarios | 50 |
|--------------------|----|

