


**AJAX**

## Módulo de integración OCBRIDGEPLUS

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Compatibilidad                                 | Centrales cableadas |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamper                                         | Sí                  |
| Detección de interferencia de canales de radio | Sí                  |
| Control de eficiencia del sensor               | Sí                  |
| Alertas y registros de eventos                 | Sí                  |
| Conexión de antena externa                     | Sí                  |
| Actualización de firmware                      | Sí                  |

### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 50 °C |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 90%            |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Modo alimentación | USB / DC |
| Voltaje           | 8V ~ 14V |

### ZONAS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Número máximo dispositivos | 100 |
|----------------------------|-----|

### VIA RADIO

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Frecuencia            | 868mHz                        |
| Distancia transmisión | Hasta 2000 m (sin obstáculos) |
| Potencia maxima RF    | Hasta 20 mW                   |

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Tecnología | Inalámbrica           |
| Tipo       | Módulo de integración |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Dimensiones | 95 x 92 x 18 mm |
|-------------|-----------------|

