technical datasheet





Búsqueda inteligente

Grabador ip de 4 canales y 8 mpx de resolución

HWN-4104MH

	SALIDA VIDEO		CARACTERÍSTICAS DE RED
1	Número Salida HDMI	1	Número de puertos RJ45
1	Número salidas VGA	10 / 100 / 1000 Mbps	Velocidad RJ45
4K	Resolución HDMI	16	Número máximo usuarios
1080P	Resolución VGA	Android / IOS (Apple)	Dispositivos móviles
HDMI y VGA	Señales de vídeo semejantes	Sí	ONVIF
	MATERIAL Y DIMENSIONES	IVMS	Software
Sobremesa (1)	Instalación	Hik-Connect	Арр
260 x 223 x 48 mm	Dimensiones		GRABACIÓN
1000 g	Peso neto		Resolución
1U	Chasis	8 Мрх	máxima grabación
	AUDIO	(0) (1	Ancho de
1	Entradas audio	40Mbps	banda de entrada
<u>'</u> 1	Salidas audio	H.265 / H.264+ / H.264 (1)	Compresión H.265+/
Sí		px / 4Mpx / 3Mpx / 1080P	de video
	Audio bidireccional (Full-duplex)	Resoluciones / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF	
	SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO	/ CIF / QCIF	Ancho de
Sí	VCA	80Mbps	banda de
Si	Clasificación humano / vehículo	257.10[2	salida
Sí, 2.0	Detección de movimiento		ALIMENTACIÓN Y CONSUMO
	AMBIENTE	DC	Modo alimentación
10.00 50.00	AMBIENTE	12V	Voltaje
-10 °C ~ 50 °C 90%	Temperatura de funcionamiento	18W	Consumo (w)
	Humedad máxima	1500mA	 Amperaje
	ENTRADAS/SALIDAS		
2	USB 2.0		INFORMACIÓN GENERAL
2		Serie 4	Serie
2			T
2		IP	recnologia
2		IP s Hikvision de la serie HA	Tecnología Compatibilidad Cámara:
2			
2		s Hikvision de la serie HA	Compatibilidad Cámara :
2		s Hikvision de la serie HA	Compatibilidad Cámara:

Sí

technical datasheet

Reproducción sincronizada

VIDEO

Canales IP

