technical datasheet





Humedad máxima

Grabador ip de 16 canales y 8 mpx de resolución

HWN-4216MH

CARACTERÍSTICAS DE RED		SALIDA VIDEO	
Número de puertos RJ45	1	Número Salida HDMI	
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	Número salidas VGA	
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)	Resolución HDMI	44
ONVIF	Sí	Resolución VGA	1080P
Software	IVMS	Señales de vídeo independientes	S
Арр	Hik-Connect	MATERIAL Y DIMENSIONES	
GRABACIÓN		Instalación	Sobremesa (1)
Resolución		Dimensiones	385 x 315 x 52 mm
máxima grabación	8 Mpx	Peso neto	1800 g
Ancho de		 Chasis	10
banda de entrada	160Mbps		
Compresión H 265+ / H 2	65 / H.264+ / H.264 (1)	AUDIO	_
de video	4Mpx / 3Mpx / 1080P	Entradas audio]
Resoluciones / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF		Salidas audio]
Ancho de	/ CIF / QCIF	Audio bidireccional (Full-duplex)	Si
banda de	80Mbps	SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO	
salida		VCA	Sí
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO		Clasificación humano / vehículo	Si
Modo alimentación	DC	Detección de movimiento	Sí, 2.0
Voltaje	12V	REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEC	CHDIDAD
Consumo (w)	40W	Búsqueda inteligente	Si
Amperaje	3200mA	Reproducción sincronizada	16
INFORMACIÓN GENERAL			
Serie Serie 4		ENTRADAS/SALIDAS	
Tecnología	IP	USB 2.0	2
	kvision de la serie HA		
ALMACENAMIENTO			
Número discos duros admitidos	2		
Tamaño máximo de disco duro (u			
Tipo HDD	3,5 SATA"		
AMBIENTE			
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C		

90%

technical datasheet

VIDEO

Canales IP 16

