



Grabador ip de 16 canales y 8 mpx de resolución con 16 puertos PoE

HWN-4216MH-16P

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	16
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo usuarios	32
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	150W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	8 Mpx
Ancho de banda de entrada	160Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726
Resoluciones	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ancho de banda de salida	80Mbps

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 4
Tecnología	IP
Compatibilidad	Cámaras Hikvision de la serie HA

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	2
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	8 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

AUDIO

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Sobremesa (I)
Dimensiones	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso neto	2600 g
Chasis	1U

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Señales de vídeo semejantes	HDMI y VGA

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	280W

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Humedad máxima	90%

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Búsqueda inteligente	Sí
Reproducción sincronizada	16

VIDEO

Canales IP	16
------------	-----------

Entradas audio 1

Salidas audio 1

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0 2

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Detección de movimiento **Sí, 2.0 en 4 canales**

