



P ▲ R ▲ D O X

Detector volumétrico cableado DG65

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	12 m
Altura de instalación	2.1 m ~ 2.7 m
Método detección	infrarrojo (I)
Cobertura	12 m x 12 m
Velocidad de detección	0,2 m/s ~ 3 m/s
Inmunidad RF	10 V / m
Tecnología de detección	Volumétrico

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	11V ~ 16V
Consumo Alarma	15mA
Consumo Standby	6mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

LENTE

Tipo lente	Fresnel de segunda generación
------------	--------------------------------------

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	I

SENSOR

Tipo de sensor	Sensor de 4 elementos
Inmunidad interferencias electromagnéticas (EMI)	Sí
RF interferencias	No alarm 10 V / m

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Muro
Material	Plástico ABS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
-----------------	-----------

