



# P ▲ R ▲ D O X

## Detector rotura cristal cableado

DG457

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Toda la serie Digiplex (DGP / DGPNE) y toda la serie de centrales EVO |              |
| Compatibilidad                                                        |              |
| Indicadores LED                                                       | Sí           |
| Colores LED                                                           | Verde / Rojo |
| Tamper                                                                | Sí           |
| Tipo de microprocesador                                               | 12 / 8-bits  |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Modo alimentación | DC                             |
| Voltaje           | 9V ~ 16V                       |
| Consumo Alarma    | 35mA                           |
| Salida tamper     | 150mA , 28VCC , Forma A (N.C.) |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Instalación | Techo / pared   |
| Dimensiones | 90 x 66 x 25 mm |
| Material    | Plástico        |

### DETECCIÓN

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Tipo detector               | Cableado       |
| Cobertura                   | 9 m            |
| Detección rotura de cristal | Sí             |
| Tecnología de detección     | Rotura cristal |

### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 50 °C |
| Uso                           | Interior       |

