



## Detector volumétrico cableado FX-360



### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Cableado</b>
Altura de instalación	<b>2.4 m ~ 3.6 m</b>
Ángulo detección	<b>360°</b>
Método detección	<b>infrarrojo (I)</b>
Cobertura	<b>8(Ø) m ~ 12(Ø) m</b>
Velocidad de detección	<b>0,31m ~ 1,52m / sec</b>
Zonas de detección	<b>62</b>
Periodo de alarma	<b>2.0 s ± 0.5 s</b>
Tecnología de detección	<b>Volumétrico</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	<b>Techo</b>
Dimensiones	<b>37 x 120 (Ø) mm</b>
Material	<b>Plástico</b>

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>9.5V ~ 18V</b>
Consumo Alarma	<b>18mA</b>
Consumo Standby	<b>17mA</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>

### SENSOR

RF interferencias	<b>No alarm 20 V / m</b>
-------------------	--------------------------

