technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Detector volumétrico doble tecnología cableado

KX15DTAM

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	1.8 m ~ 2.4 m
Ángulo detección	85°
Distancia detección	15 m
Método detección	Infrarrojo y microondas
Cobertura	15 m / 85°
Antimasking	Sí
Antimasking ajustable	Sí
Tecnología Blue Wave (mejora del ruido infrarrojo)	Sí
Tecnología anti-cloaking (activación de alarma tras detección infrarroja Y/O microondas)	Sí
PIR detección avance a ras de suelo (PIR Creep)	Sí
Tecnología IFT	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico doble tecnología

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9V ~ 16V

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	114 x 67 x 47 mm
Material	Plástico

SENSOR

Tipo de sensor	Pyro-eléctrico
Sensibilidad	Sí
automática	31
Sensor de	Sí
cortina	31
Microondas	3 frecuencias de microondas para evitar interferencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí
Resistencias EOL (final de línea)	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 70°C
Uso	Interior

LENTE

Lentes intercambiables Sí

