



A-FIRE

Sensor óptico-térmico de humos

FD8060

DETECCIÓN (INCENDIO)

Sensibilidad **Conforme las normas EN54 - 7 : 2000 / A2 : 2006**

Tiempo para entrar en Standby **Hasta 40 s**

Tiempo de reinicio **2 s**

Area de protección **Circulo de 10m de diámetro**

Altura máxima de montaje **11 m**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación **DC**

Voltaje **10V ~ 30V**

Consumo Standby **120mA**

Consumo máximo activada **18mA / 10V DC , 55mA / 30V DC**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones **52 x 100 Ø mm**

Peso neto **100 g**

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo **Sensor óptico-térmico de humos**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento **-10 °C ~ 55 °C**

Grado de protección **IP43**

Uso **Interior**

Humedad máxima **90%**

CONEXIONES (INCENDIO)

Cable **2 conductores, de uno o varios núcleos, aislados y blindados**

Sección Transversal del cable **0.8 ~ 2.5 mm²**

DETECCIÓN

Tecnología de detección **Humo convencional**

