VANDERBILT

Central cableada con 8 zonas en placa

SPC5320.320.G2

CONTROL DE ACCESO

Memorias de incidencias	**10000**
Número máximo de puertas (entrada - entrada/salida)	**16 / 8**
Número máximo de grupos de puertas	**16**
Antipassback	**Sí**
Custodia	**Sí**
Acompañante	**Sí**
Funciones para armado del sistema	**Sí**
Soft / hard	**Sí**
Sistema de control de acceso	**Opcional, con módulo SPCA210.100**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**230V**
Modelo de baterías	**12V 7Ah (no incluida)**
Consumo de corriente	**Max. 160mA a 12V DC**
Id. en reposo	**Max. 140mA a 12V DC**
Tensión de salida de la fuente	**13V ~ 14V Dc nominal (con c.a y bateria totalmente cargada)**
Salida auxiliar de corriente	**Max. 750mA a 12V DC**

CONECTIVIDAD

Bus de expasión	**Tipo RS485**
Número máximo elementos	**46 (16 teclados / 16 modulos E/S y 16 Modulos puertas)**
Servidor Web	**HTTPS embebido con cifrado TLS de 256 Bits**
Transmisores enchufables	**2 GSM / GPRS / 3G y /o RTB con módulo SPCN110.000**
Protocolos de comunicación	**FlexC y EDP (IP y GPRS / 3G) y Contact ID , SIA y SMS (RTB , GSM)**
Actualización de Firmware	**Local y remota para placa base , teclados , expansores e idioma**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**264 x 357 x 81 mm**
Material	**Acero**

ZONAS

Zonas cableadas en placa	**8**
Número máximo de zonas cableadas	**128**
Número de salidas en placa base	**6 (2 sirena / 1 relé / 3 colector abierto)**
Número máximo de salidas	**128**
Configuraciones RFL	**4K7 / 4K7, por defecto. Otras configuraciones seleccionables tipo NC, NA y 1, 2 o 3 resistencias**
Conexiones placa base con exterior	**2 x Modulo datos X-Bus / 2 x puerto RS232 / 1 x USB / 1 x conector pen drive programación / 1 x RJ45**

VIA RADIO

Número máximo de detectores vía radio	**120**
Número máximo de mandos de control remoto	**50**
Número máximo recomendado de detectores por cada receptor	**20**
Via Radio	**Opcional, con módulos Vanderbilt vía radio**

EXTRAS

Calendario	**Sí, Max. 32 cada uno con hasta 53 semanas**
Macros	**256 fuentes (zonas , horarios , etc.) / 128 acciones (salidas , particiones, etc.)**
Mantenimiento remoto segun norma 50131	**Sí (anual / trimestral)**
Funciones bancarias	**Test sísmicos , particiones especiales para cajeros y cámaras , etc**

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	**16**
Maximo de usuarios	**500**
Memorias de incidencias	**10000 con fecha y hora**

COMUNICACIÓN

technical datasheet

Peso neto	**4500 g**

CERTIFICACIÓN

Grado	**2**
Normativa	**EN50136**

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	**Cableada**

SABOTAJE

Tamper caja	**Sí**
IP	**Sí, integrado en placa base**
GPRS	**Sí, con módulo SPCN320**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**0 °C ~ 40 °C**

ACCESORIOS INCLUIDOS

Caja	**Si, caja G2**