technical datasheet



X

Central inalámbrica

HUB2-W

EXTRAS

Aplicación Móvil	Ajax Security System	
Notificación SMS	Sí	
Notificación llamada	Sí	
Notificación Push	Sí	
Número máximo cámaras IP conectadas	25	
Dispositivos Moviles	iOS 9.1 o posterior / Android 4.1 o posterior	
Numero de tarjetas SIM	2	

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC	
Voltaje	110V ~ 240V	
Consumo (w)	10W	
Duración batería	± 16 horas	
Batería de apoyo	Li-ion 2 A/h	
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz	

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	163 x 163 x 36 mm	
Material	Plástico ABS	
Peso neto	360 g	
Color	Blanco	

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central Inalámbrica

SABOTAJE

Tamper caja **Sí**

COMUNICACIÓN

IP	Sí
GPRS	Sí
Comunicación con CRA	Sí, mediante contactID y SIA
Protocolo	Jeweller
2G	Sí

VIA RADIO

Frecuencia	868mHz
Distancia	Hasta 2000 m (sin obstáculos)
transmisión	riasta 2000 ili (sili obstaculos)
Potencia	Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2
maxima RF	(1W) / 1800/1900MHz

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

ZONAS

Número máximo estancias	50	
Número máximo dispositivos	100	

PARTICIONES Y MEMORIAS

Maximo de usuarios 50

PROCESADOR

Sistema operativo OS Malevich

