



Estación exterior modular

VTO4202F-P

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Sensor	CMOS
Distancia focal	1.95 mm
Ángulo de visión horizontal	160°
Ángulo de visión diagonal	180°
Visión nocturna	Sí
Compresión vídeo	H.264

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Antivandálica	IK07
Uso	Exterior
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie / empotrar
Dimensiones	100 x 100 x 49.3 mm
Peso neto	350 g
Peso con embalaje	400 g

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	2 hilos / IP
Tipo	Estación Exterior Modular

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP
Conexión IP	10M/100Mbps

APERTURA

Elementos de llamada	Botones sencillos
----------------------	--------------------------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	12W
Alimentación PoE	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

RS485	1
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Salida de alarma	1

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711A/G.711U/PCM

SISTEMA

Procesador	SoC processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
--------	-----------