technical datasheet



X

Central inalámbrica HUB2-B

	-	A C
- x	$\mathbf{\nu}$	$\Delta \sim$

Aplicación Móvil	Ajax Security System
Notificación SMS	Sí
Notificación llamada	Sí
Notificación Push	Sí
Número máximo cámaras IP conectadas	25
Dispositivos Moviles	iOS 9.1 o posterior / Android 4.1 o posterior
Numero de tarjetas SIM	2

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	110V ~ 240V
Consumo (w)	10W
Duración batería	± 16 horas
Batería de apoyo	Li-ion 2 A/h
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz

MATERIAL Y DIMENSIONES

163 X 163 X 36 MM
Plástico ABS
360 g
Negro

ZONAS

Número máximo estancias	50
Número máximo dispositivos	100

CERTIFICACIÓN

Grado

SABOTAJE

Tamper caja Sí

COMUNICACIÓN

IP	Sí
GPRS	Sí
2G	Sí
Comunicación con CRA	Sí, mediante contactID y SIA
Protocolo	Jeweller

VIA RADIO

868mHz	Frecuencia
Hasta 2000 m (sin obstáculos	Distancia
Hasta 2000 III (SIII Obstaculos	transmisión
Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2	Potencia
(1W) / 1800/1900MHz	maxima RF

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Inalámbrica
lipo de central	Inalambrica

PARTICIONES Y MEMORIAS

Maximo de usuarios 50

PROCESADOR

Sistema operativo OS Malevich

