



## Detector volumétrico de cortina cableado

FTN-ST

### DETECCIÓN

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Tipo detector           | <b>Cableado</b>               |
| Altura de instalación   | <b>0.8 m ~ 1.4 m</b>          |
| Método detección        | <b>infrarrojo (I)</b>         |
| Cobertura               | <b>2 m ~ 5 m (ajustable)</b>  |
| Velocidad de detección  | <b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s</b>      |
| Inmunidad mascotas      | <b>Sí</b>                     |
| Antimasking             | <b>Sí</b>                     |
| Periodo de alarma       | <b>2.0 ± 1 s</b>              |
| Tecnología de detección | <b>Volumétrico de cortina</b> |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>         |
| Voltaje           | <b>9.5V ~ 18V</b> |
| Amperaje          | <b>20mA</b>       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Indicadores LED | <b>Sí</b> |
|-----------------|-----------|

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-20 °C ~ 60 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP55</b>           |
| Uso                           | <b>Exterior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>            |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dimensiones | <b>35 x 42 x 155 mm</b> |
| Peso neto   | <b>100 g</b>            |

