technical datasheet





Detector volumétrico cableado QXI-DT-X5

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de	2.2 m ~ 2.7 m (multinivel) / 0.8 ~ 1.2 m
instalación	(callejón de mascotas)
Ángulo	120°
detección	120
Distancia	12 m
detección	12 111
Velocidad de	0,3 m/s ~ 2 m/s
detección	0,5 111/5 ** 2 111/5
Zonas de	40 (multinivel) / 18 (callejón de
detección	mascotas)
Antimasking	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico
actectori	

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP54
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9.5V ~ 16V

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Pared
Dimensiones	78 x 144.5 x 59 mm
Peso neto	195 g
Peso con embalaje	250 g

SENSOR

Tipo de sensor	PIR y microondas
Ajuste sensibilidad	Interruptores DIP
Sensibilidad PIR	Sí

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED 1

