# technical datasheet



# X

# Central inalámbrica HUB2PLUS-W

	-	^	$\sim$
- x	-	$\Delta$	$\overline{}$

Aplicación Móvil	Ajax Security System
Notificación SMS	Sí
Notificación llamada	Sí
Notificación Push	Sí
Cambio automático de 2G a 3G	Sí
Cambio entre tarjetas SIM	Sí
Número máximo cámaras IP conectadas	100
Dispositivos Moviles	iOS 9.1 o posterior / Android 4.4 o posterior

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Voltaje	110V ~ 240V
Consumo (w)	10W
Bateria incorporada	Sí
Duración batería	± 15 horas
Batería de apoyo	Li-ion 3 A/h

# MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	163 x 163 x 36 mm
Material	Plástico ABS
Peso neto	350 g
Color	Blanco

# CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

#### **PROCESADOR**

Procesador	ARM
Sistema operativo	OS Malevich

### **PARTICIONES Y MEMORIAS**

Maximo de usuarios 20	0
-----------------------	---

# COMUNICACIÓN

IP	Sí
GSM	Sí
Wi-Fi	Sí
Comunicación con CRA	Sí, mediante contactID y SIA
3G	Sí

#### VIA RADIO

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia transmisión	Hasta 2000 m (sin obstáculos)
Potencia maxima RF	Hasta 25 mW

#### **AMBIENTE**

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

# ZONAS

Número máximo estancias	50
Número máximo dispositivos	200

#### INFORMACIÓN GENERAL

# SABOTAJE

Tamper pared Sí

