



## Estación exterior modular para videoportero ip con 1 botón

VTO4202F-MB1

### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 60 °C |
| Grado de protección           | IP67           |
| Antivandálica                 | IK10           |
| Humedad máxima                | 90%            |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |    |
|-------------------|----|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje           | 5V |
| Consumo (w)       | 1W |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dimensiones | 100 x 49.9 x 30.5 mm |
| Material    | Aluminio             |

### INFORMACIÓN GENERAL

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo           | Estación Exterior Modular para Videoportero IP con 1 Botón |
| Compatibilidad | VTO4202F-P                                                 |

### SISTEMA

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Procesador | Embedded MCU Processor |
|------------|------------------------|

### APERTURA

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Elementos de llamada | Botón sencillo |
|----------------------|----------------|

