technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

Cámara bullet 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 2 megapíxeles y óptica fija

HWT-B129-M

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**2 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
2D-NR	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Espejo	**On / Off**

LENTE

Tipo lente	**Fija**
Distancia focal	**2.8 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.0**
Ángulo de visión	**102°**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**2.4W**
Amperaje	**200mA**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**162 x 70 x 70 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**260 g**
Peso con embalaje	**325 g**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**20 m**
Tipo de visión nocturna	**Luz blanca**
Full Color	**Sí**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**1920 x 1080**
Tamaño Sensor	**1/3'**
Velocidad electrónica obturador	**1/25s ~ 1/50,000s**
Iluminación mínima	**0.001Lux**

DISTANCIA DORI

Detectar	**47 m**
Observar	**18 m**
Reconocer	**9 m**
Identificar	**5 m**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**ColorVu**
Tecnología	**4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)**
Tipo de cámara	**Bullet**

EJES

Movimiento	**3-Axis**