

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Cámara minidomo 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 2 megapíxeles y óptica fija

HWT-T229-M

VIDEO (CÁMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Automático
Espejo	On / Off

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	4W
Amperaje	340mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	100.9 x 127.9 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	480 g
Peso con embalaje	655 g

DISTANCIA DORI

Detectar	47 m
Observar	18 m
Reconocer	9 m
Identificar	5 m

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	40 m
Tipo de visión nocturna	Luz blanca
Full Color	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/3'
Velocidad electrónica obturador	1/25s ~ 1/50,000s
Iluminación mínima	0.001Lux

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.0
Ángulo de visión	102°

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	ColorVu
Tecnología	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)
Tipo de cámara	Minidomo

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

