



Videoportero 2 hilos / ip de superficie / empotrar

VTO2202F

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Sensor	CMOS
Distancia focal	2mm
Ángulo de visión horizontal	160°
Visión nocturna	Sí
Compresión vídeo	H.264

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	12W
Amperaje	1000mA
EoC	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie / empotrar
Dimensiones	130 x 96 x 28.5 mm
Material	Aluminio
Peso neto	350 g
Peso con embalaje	470 g

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
--------	----

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP55
Antivandálica	IK07
Uso	Exterior
Humedad máxima	90%

ENTRADAS/SALIDAS

RS485	1
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Salida de bloqueo	1
Salida de alarma	1

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	2 hilos / IP
------------	--------------

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
------------	--------------------

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
----------------------	----------------

