

## HIKVISION®



Cámara bullet 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 5 megapíxeles y óptica fija

DS-2CE16H0T-ITF

### VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	<b>5 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
2D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imágenes por segundo	<b>20fps</b>
Salida de vídeo	<b>1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo día / noche	<b>Automático / Manual</b>
Menú OSD	<b>Sí</b>
ATW	<b>Sí</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

### VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>20 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Sí</b>
EXIR	<b>Sí</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>4.3W</b>
Amperaje	<b>360mA</b>

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	<b>PRO</b>
Tecnología	<b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)</b>
Tipo de cámara	<b>Bullet</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>58 x 163 x 61 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>350 g</b>

### IMAGEN

Sensor	<b>CMOS®</b>
Resolución sensor	<b>2560 x 1944</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Iluminación mínima	<b>0.01Lux</b>

### DISTANCIA DORI

Detectar	<b>75 m</b>
Observar	<b>29 m</b>
Reconocer	<b>15 m</b>
Identificar	<b>7 m</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fija</b>
Distancia focal	<b>2.8 mm</b>
Ángulo de visión	<b>85.5°</b>

### EJES

Movimiento	<b>3-Axis</b>
------------	---------------

