technical datasheet

HIKVISION®

Cámara bullet 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 5 megapíxeles y óptica fija

DS-2CE16H0T-ITF

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**5 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
2D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Imágenes por segundo	**20fps**
Salida de vídeo	**1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Menú OSD	**Sí**
ATW	**Sí**
Espejo	**On / Off**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**20 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Smart IR	**Sí**
EXIR	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**4.3W**
Amperaje	**360mA**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**PRO**
Tecnología	**4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)**
Tipo de cámara	**Bullet**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**58 x 163 x 61 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**350 g**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2560 x 1944**
Velocidad electrónica obturador	**1/25s ~ 1/50,000s**
Iluminación mínima	**0.01Lux**

DISTANCIA DORI

Detectar	**75 m**
Observar	**29 m**
Reconocer	**15 m**
Identificar	**7 m**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**

LENTE

Tipo lente	**Fija**
Distancia focal	**2.8 mm**
Ángulo de visión	**85.5°**

EJES

Movimiento	**3-Axis**