



## Detector magnético DC128

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Voltaje de conmutación máximo   | <b>100V DC</b>  |
| Corriente de conmutación máxima | <b>500mA</b>    |
| Resistencia del contacto máximo | <b>0.15 Ohm</b> |
| Voltaje de ruptura              | <b>250V</b>     |
| Voltaje máximo máximo           | <b>40V</b>      |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Instalación          | <b>Empotrar</b>      |
| Material             | <b>Plástico ABS</b>  |
| Dimensiones cable    | <b>2000 mm</b>       |
| Dimensiones imán     | <b>25 x 8 (Ø) mm</b> |
| Dimensiones contacto | <b>32 x 8 (Ø) mm</b> |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Resistencia contacto | <b>menor de 15 ohms</b> |
| Tamper               | <b>Sí</b>               |
| Tipo de conexión     | <b>NC</b>               |

### CERTIFICACIÓN

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Grado           | <b>3</b>       |
| Normativa       | <b>EN50131</b> |
| Clase ambiental | <b>III</b>     |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-25 °C ~ 70 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP67</b>           |

### DETECCIÓN

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Distancia detección     | <b>11 ~ 19 mm</b> |
| Tecnología de detección | <b>Magnético</b>  |