

## A-CCTV

Cámara bullet 3 en 1 (cvi, tvi, ahd) de 5 megapíxeles y óptica fija

A-4N1-B50F



## VIDEO (CAMARAS)

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Resolución vídeo     | <b>5 Megapíxeles</b>                            |
| BLC                  | <b>Sí</b>                                       |
| 2D-NR                | <b>Sí</b>                                       |
| AGC                  | <b>Sí</b>                                       |
| AWB                  | <b>Sí</b>                                       |
| WDR                  | <b>DWDR</b>                                     |
| Imágenes por segundo | <b>20fps</b>                                    |
| Salida de vídeo      | <b>1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD</b> |
| Modo día / noche     | <b>Automático / Manual</b>                      |
| Menú OSD             | <b>Sí</b>                                       |

## DISTANCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>66 m</b> |
| Observar    | <b>26 m</b> |
| Reconocer   | <b>13 m</b> |
| Identificar | <b>7 m</b>  |

## AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 50 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP67</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>90%</b>                 |

## VISION NOCTURNA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>30 m</b>                |
| Tipo de visión nocturna   | <b>IR</b>                  |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b> |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Tecnología     | <b>3 EN 1 (CVI, TVI, AHD)</b> |
| Tipo de cámara | <b>Bullet</b>                 |

## IMAGEN

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Sensor             | <b>CMOS ®</b>      |
| Resolución sensor  | <b>2560 x 1936</b> |
| Tamaño Sensor      | <b>1/2.5'</b>      |
| Iluminación mínima | <b>0.01Lux</b>     |
| Ratio S/N          | <b>Más de 52dB</b> |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>    |
| Voltaje           | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)       | <b>3.5W</b>  |
| Amperaje          | <b>290mA</b> |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Dimensiones       | <b>167.6 x 75 x 74.6 mm</b> |
| Material          | <b>Metal</b>                |
| Peso neto         | <b>380 g</b>                |
| Peso con embalaje | <b>500 g</b>                |

## LENTE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo lente       | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal  | <b>2.8 mm</b> |
| Ángulo de visión | <b>88.6°</b>  |

## EJES

|            |               |
|------------|---------------|
| Movimiento | <b>3-Axis</b> |
|------------|---------------|

