



Monitor 2 hilos / ip 7"

VTH5422HW

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	Para 2 hilos: a través del VTNS2003B
Alimentación PoE	Sí
Consumo Standby	2W
Consumo Encendido	6W

PANTALLA

Tipo	TFT
Tamaño	7"
Resolución	1024 x 600
Táctil	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	93%

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	6
RS485	1
Salida de alarma	1

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP
ONVIF	Sí

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	1
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	G.711a / G.711Mu / G.711u / PCM

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	189 x 130 x 26.9 mm
Peso neto	390 g
Peso con embalaje	740 g

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	2 hilos / IP
------------	---------------------

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Ranura de memoria	SD hasta 64 Gb
-------------------	-----------------------

