OPTEX

Detector volumétrico cableado

LX-402

DETECCIÓN

Tipo detector	**Cableado**
Distancia detección	**12 m**
Altura de instalación	**2.5 m (multinivel) / 1.2 m ~ 1.5 m (callejón de mascotas)**
Cobertura	**12 m x 15 m**
Velocidad de detección	**0,3 m/s ~ 1 m/s**
Zonas de detección	**40 (multinivel) / 18 (callejón de mascotas)**
Inmunidad mascotas	**Sí**
Periodo de alarma	**2.0 s ± 0.1 s**
Tecnología de detección	**Volumétrico**
Modo día / noche	**Regulable (10 ~ 100000 lux)**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Pared**
Dimensiones	**74.8 x 141 x 53.5 mm**
Peso neto	**170 g**
Peso con embalaje	**220 g**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**10.8V ~ 13.2V**
Amperaje	**25mA**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-20 °C ~ 50 °C**
Grado de protección	**IP54**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	**1**
Colores LED	**Rojo**
Tamper	**Sí**
Tiempo de arranque	**60 s**

SENSOR

Tipo de sensor	**PIR**
Ajuste sensibilidad	**Sí**
Sensibilidad PIR	**Seleccionable LO / MID / HI**