



Detector volumétrico cableado

LX-402

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	12 m
Altura de instalación	2.5 m (multinivel) / 1.2 m ~ 1.5 m (callejón de mascotas)
Cobertura	12 m x 15 m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 1 m/s
Zonas de detección	40 (multinivel) / 18 (callejón de mascotas)
Inmunidad mascotas	Sí
Periodo de alarma	2.0 s ± 0.1 s
Tecnología de detección	Volumétrico
Modo día / noche	Regulable (10 ~ 100000 lux)

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Pared
Dimensiones	74.8 x 141 x 53.5 mm
Peso neto	170 g
Peso con embalaje	220 g

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	10.8V ~ 13.2V
Amperaje	25mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 50 °C
Grado de protección	IP54
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	1
Colores LED	Rojo
Tamper	Sí
Tiempo de arranque	60 s

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Sí
Sensibilidad PIR	Seleccionable LO / MID / HI

