



Detector volumétrico cableado VXS-DAM-X5

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	12 m
Ángulo detección	90°
Altura de instalación	0.8 m ~ 1.2 m
Cobertura PIR	2.5 m ~ 12 m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zonas de detección	16
Inmunidad mascotas	Sí
Antimasking	Sí
Periodo de alarma	2.0 s ± 0.1 s
Tecnología de detección	Volumétrico

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Muro / Poste
Dimensiones	81.6 x 199.3 x 70.3 mm
Peso neto	390 g
Peso con embalaje	530 g

SENSOR

Tipo de sensor	PIR y microondas
Ajuste sensibilidad	Interruptores DIP
Sensibilidad PIR	Seleccionable LO / MID / HI

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 45 °C
Grado de protección	IP55
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Colores LED	Rojo / Amarillo
Tamper	Sí
Tiempo de arranque	60 s

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9.5V ~ 18V

