



## Videoportero 2 hilos / ip de superficie / empotrar

VTO2202F-P-S2

### CÁMARA

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Resolución                  | 2 Mpx  |
| Sensor                      | CMOS   |
| Tamaño de Sensor            | 1/2.5" |
| Distancia focal             | 1.9mm  |
| Ángulo de visión horizontal | 169°   |
| Ángulo de visión diagonal   | 177°   |
| Visión nocturna             | Sí     |
| Día / Noche                 | ICR    |
| Compresión vídeo            | H.265  |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modo alimentación | DC          |
| Voltaje           | 48V         |
| Consumo (w)       | 12W         |
| Amperaje          | 1000mA      |
| Alimentación PoE  | Sí          |
| Tipo PoE          | PoE 802.3af |

### ENTRADAS/SALIDAS

|                    |   |
|--------------------|---|
| Sensor de puerta   | 1 |
| Botón de salida    | 1 |
| Entrada de bloqueo | 1 |
| Salida de alarma   | 1 |

### CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Protocolo de red | SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP |
| Conexión IP      | 10M/100Mbps                                                          |
| ONVIF            | Sí                                                                   |

### CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

|               |       |
|---------------|-------|
| Tamper        | Sí    |
| Indicador led | Sí, 3 |

### APERTURA

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Elementos de llamada | Botón sencillo |
|----------------------|----------------|

### AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP65                |
| Antivandálica                 | IK07                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 90%                 |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Instalación       | Superficie / empotrar |
| Dimensiones       | 130 x 96 x 28.5 mm    |
| Peso neto         | 350 g                 |
| Peso con embalaje | 400 g                 |

### AUDIO (VIDEOPORTERO)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Entrada sonido      | 1                   |
| Salida de sonido    | Altavoz incorporado |
| Audio bidireccional | Sí                  |
| Compresión de audio | G.711u              |

### SISTEMA

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Procesador        | Embedded Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX     |

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |              |
|------------|--------------|
| Tecnología | 2 hilos / IP |
|------------|--------------|

