



Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 8 canales y 1 mpx de resolución máxima

XVR4108C-I

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	1 Mpx
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Compresión cámaras IP	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución grabación HDCVI	1 Megapixel (720P)
Resolución grabación HDTVI	1 Megapixel (720p)
Resolución grabación AHD	1 Megapixel (720p)
Imágenes por segundo Stream principal	Canal 1: 1080N / 720P (1 ~ 25) / otros: 1080N / 720P (1 ~ 15fps) / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imágenes por segundo Extra stream	CIF (1 ~ 7fps)
Velocidad bits de vídeo	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Modo de grabación	Manual / Programación (General / Continua) / MD (Detección de vídeo: Detección de movimiento / pérdida de vídeo / manipulación) / alarma / stop
Intervalo de grabación	1 ~ 60 min (por defecto : 60 min) / Pre-record : 1 ~ 30 sec / Postrecord : 10 ~ 300 sec
Compresión de audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	100 Mbps
Número máximo usuarios	128

VIDEO

Canales BNC	8
Canales IP	10, sustituyendo los canales BNC
Cámaras IP aceptadas	8 cámaras BNC + 2 cámara IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluciones admitidas HDCVI	1080P / 720P
Resoluciones admitidas HDTVI	1080P / 720P
Resoluciones admitidas AHD	1080P / 720P
Cámaras CVBS	Sí
Resolución cámaras IP	6 Megapíxeles

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Modo de búsqueda	Fecha/Hora / Alarma / detección de movimiento / búsqueda exacta
Funciones de reproducción	Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9
Tipos de iconos de aviso	Título de cámara / tiempo / pérdida de vídeo / bloqueo de la cámara / detección de movimiento / grabación

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	7W
Amperaje	1500mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 45 °C
-------------------------------	----------------

technical datasheet

Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Sobremesa
Dimensiones	204.6 x 210.9 x 45.6 mm
Peso neto	500 g
Peso con embalaje	1070 g
Chasis	Smart 1U

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	1080P
Resolución VGA	1080P

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	Serie 4
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	6 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

DETECCIÓN DE VÍDEO Y ALARMA

Funciones de detección	Grabación / PTZ / Tour / Vídeo Push / correo electrónico / FTP / Snapshot / Buzzer y consejos de pantalla.
Tipo de detección vídeo	Motion Detection / MD Zones : 396 (22 × 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	2
---------	----------

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

SMD PLUS	Sí, 8 canales (clasificación humano / vehículo) (solo cámaras analógicas)
----------	--

