technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica fija

HWI-B140H

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**20fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Sí**
Tasa bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Antiparpadeo	**Sí**
Espejo	**On / Off**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**6.5W**
Amperaje	**400mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

LENTE

Tipo lente	**Fija**
Distancia focal	**2.8 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/2.0**
Ángulo de visión	**98°**
Filtro IR	**Sí**

DISTANCIA DORI

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 6 canales**
Filtro de direcciones IP	**Sí**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2560 x 1440**
Tamaño Sensor	**1/3'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.01Lux**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**30 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
EXIR	**Sí**
Longitud de onda	**850 nm**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Bullet**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)**
Detección de movimiento	**Sí**

Detectar	**62 m**
Observar	**25 m**
Reconocer	**12 m**
Identificar	**6 m**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**181.6 x 71.4 x 66.7 mm**
Material	**Metal y plástico**
Peso neto	**270 g**
Peso con embalaje	**490 g**

EJES

Movimiento	**3-Axis**

Video Tamper	**Si**

ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento	**NAS / FTP**