Milesight

Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

MS-C5375-FPC

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**5 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Hasta 28 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Antiparpadeo	**Sí**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**57 m**
Detectar (Lente cerrada)	**283 m**
Observar (Lente abierta)	**22 m**
Observar (Lente cerrada)	**112 m**
Reconocer (Lente abierta)	**11 m**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Conteo de personas, mapa de calor, detección facial**
Cruce de línea	**Sí**
Detección facial	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Mapa de calor	**Sí**
Conteo de personas	**Sí**
Detección de merodeo	**Sí**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2592 x 1944**
Tamaño Sensor	**1/2.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.005Lux**
Ratio S/N	**Más de 55dB**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.4**
Ángulo de visión	**99° ~ 31°**
Autoenfoque	**Sí**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G, T y Q**

technical datasheet

Reconocer (Lente cerrada)	**56 m**
Identificar (Lente abierta)	**6 m**
Identificar (Lente cerrada)	**28 m**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**9W**
Amperaje	**750mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Antivandálica	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Compresión de audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frecuencia de muestreo	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz**
Velocidad bits	**16 Kbps ~ 256 Kbps**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / Micro SD / Grabador**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

EJES

Movimiento	**3-Axis**
Software de gestión	**Milesight CMS**
Filtro de direcciones IP	**Sí**
Desconexión de red	**Sí**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**50 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Smart IR	**Sí**
Starlight	**Sí**

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	**AI Mini Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Minidomo**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**115 x 130 (Ø) mm**
Peso neto	**780 g**