technical datasheet

Milesight

Cámara ptz ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

MS-C2971-X23RPC

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**2 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (140 dB)**
Imágenes por segundo	**50fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Zoom digital	**16x**
Máscara de privacidad	**Hasta 28 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**32Kbps ~ 16Mbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 50fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Antiparpadeo	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**5 mm ~ 117 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.5 ~ F/3.5**
Ángulo de visión	**60° ~ 3°**
Distancia mínima enfoque	**100mm ~ 1500mm**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Conteo de personas, detección facial**
Auto tracking	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Detección facial	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Conteo de personas	**Sí**
Detección de merodeo	**Sí**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**1920 x 1080**
Tamaño Sensor	**1/2.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.002Lux**
Ratio S/N	**Más de 55dB**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP66**
Antivandálica	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**
Protección contra rayos	**4KV**

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	**1 Entrada**
Compresión de audio	**G.711 / G.722.1**

Autoenfoque	**Sí**
Velocidad zoom	**6 s**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**19W**
Amperaje	**3000mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G, T y Q**
Software de gestión	**Milesight CMS**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Filtro de direcciones IP	**Sí**
Desconexión de red	**Sí**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 360° / Vertical -5 ~ 90° con autoflip**
Velocidad control manual	**Horizontal 450°/s / Vertical 360°/s**
Velocidad entre presets	**Horizontal 450°/s / Vertical 360°/s**
Memorias	**300**
Posición tras fallo eléctrico	**Vuelta a la posición anterior al fallo**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**174.8 x 183 (Ø) mm**
Peso neto	**2000 g**
Peso con embalaje	**2785 g**

EJES

Movimiento	**2-Axis**

Frecuencia de muestreo	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz**
Velocidad bits	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Salida de audio	**1**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**160 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sí**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**AI PTZ Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**PTZ**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / Micro SD / Grabador**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**1 Entradas / 1 Salida**