



Milesight

**Cámara ptz ip de 5 megapíxeles
y óptica varifocal motorizada
(zoom)**

MS-C5341-X30PC

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara de privacidad	Hasta 28 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	30x
Distancia focal	4.7 mm ~ 141 mm

ANÁLISIS DE VÍDEO

Auto tracking	Sí
Cruce de línea	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Video Tamper	Sí
Conteo de personas	Sí
Detección de merodeo	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	99 m
Detectar (Lente cerrada)	2960 m
Observar (Lente abierta)	39 m
Observar (Lente cerrada)	1160 m
Reconocer (Lente abierta)	19 m
Reconocer (Lente cerrada)	582 m
Identificar (Lente abierta)	10 m
Identificar (Lente cerrada)	291 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	24V
Consumo (w)	25W
Amperaje	1050mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE+ 802.3at

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	1 Entrada
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
Velocidad bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
Salida de audio	1

technical datasheet

Máxima apertura diafragma	F/1.5 ~ F/4.0
Ángulo de visión	58° ~ 3°
Distancia mínima enfoque	100mm ~ 1500mm
Autoenfoco	Sí
Velocidad zoom	6 s

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2592 x 1944
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 55dB

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP66
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	6KV

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T y Q
Software de gestión	Milesight CMS
Filtro de direcciones IP	Sí
Desconexión de red	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	308 x 205 (Ø) mm
Peso neto	4000 g
Peso con embalaje	5620 g
Soporte incluido	Sí

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / Micro SD / Grabador
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí

EJES

Movimiento	2-Axis
------------	---------------

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical -5 ~ 90° con autoflip
Velocidad control manual	Horizontal 400°/s / Vertical 320°/s
Velocidad entre presets	Horizontal 400°/s / Vertical 320°/s
Memorias	300
Modo PTZ	8 Tour entre puntos establecidos, 4 rondas

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	200 m
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sí
Starlight	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AI PTZ Camera Series
Tecnología	IP
Tipo de cámara	PTZ

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	4 Entradas / 2 Salidas
RS485	1 Entrada

