

Milesight

Teclado para control de nvr y cámaras ptz

MS-K01



ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 12V |
| Consumo (w) | 5W |
| Amperaje | 2000mA |
| Alimentación PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

CARACTERÍSTICAS (TECLADOS)

| | |
|-----------------|-------------------|
| Pantalla | Sí |
| Tipo pantalla | LCD |
| Tamaño pantalla | 58 x 44 mm |
| Joystick | 4-axis |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Dimensiones | 321 x 179 x 109 mm |
| Peso neto | 1550 g |
| Peso con embalaje | 2200 g |

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

| | |
|------|--|
| Tipo | Teclado para control de NVR y cámaras PTZ |
|------|--|

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso | Interior |
| Humedad máxima | 80% |

CARACTERÍSTICAS DE RED

| | |
|------------------------|------------------------|
| Número de puertos RJ45 | 1 |
| Velocidad RJ45 | 100 / 1000 Mbps |

ENTRADAS/SALIDAS

| | |
|---------|----------|
| USB 2.0 | 1 |
| RS232 | 1 |

