



Central inalámbrica

HUB2-4G-B

EXTRAS

| | Ajax Security System | |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| Aplicación Móvil | Sí | |
| Notificación SMS | Sí | |
| Notificación Llamada | Sí | |
| Notificación Push | Sí | |
| Número máximo cámaras IP conectadas | 25 | |
| Numero de tarjetas SIM | 2 | |
| Indicadores LED | Sí | |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| Modo alimentación | AC | |
| Voltaje | 110V ~ 240V | |
| Consumo (w) | 10W | |
| Batería de apoyo | Li-ion 2 A/h | |
| Duración batería | ± 16 horas | |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | | |
|-------------|-------------------|--|
| Dimensiones | 163 x 163 x 36 mm | |
| Material | Plástico ABS | |
| Peso neto | 360 g | |
| Color | Negro | |

VIA RADIO

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| Frecuencia | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz | |
| Distancia transmisión | Hasta 2000 m (sin obstáculos) | |

INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|-----------------|-------------|--|
| Tipo de central | Inalámbrica | |
|-----------------|-------------|--|

SABOTAJE

| | | |
|-------------|----|--|
| Tamper caja | Sí | |
|-------------|----|--|

COMUNICACIÓN

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Ethernet | Sí |
| 2G/3G | Sí |
| 4G | Sí |
| Comunicación con CRA | Sí, mediante contactID y SIA |
| Protocolo | Jeweller / Wings |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C |
| Uso | Interior |
| Humedad máxima | 75% |

CERTIFICACIÓN

| | |
|-----------|---------|
| Grado | 2 |
| Normativa | EN50131 |

ZONAS

| | |
|----------------------------|-----|
| Número máximo estancias | 50 |
| Número máximo dispositivos | 100 |

PARTICIONES Y MEMORIAS

| | |
|--------------------|----|
| Maximo de usuarios | 50 |
|--------------------|----|

PROCESADOR

| | |
|-------------------|-------------|
| Sistema operativo | OS Malevich |
|-------------------|-------------|

