

**HIKVISION®****Grabador ip de 8 canales y 32 mpx de resolución****DS-7608NXI-I2/S****GRABACIÓN**

|                                                        |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución máxima grabación                            | <b>32 Mpx</b>                                                                                                               |
| Ancho de banda de entrada                              | <b>80Mbps</b>                                                                                                               |
| Compresión de vídeo                                    | <b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)</b>                                                                                  |
| Canales que soportan la resolución máxima de grabación | <b>32 Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 cuando el modo Ultra HD esté activado</b>                                                |
| Compresión de audio                                    | <b>G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2</b>                                                                              |
| Resoluciones                                           | <b>32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</b> |
| Ancho de banda de salida                               | <b>256Mbps</b>                                                                                                              |

**SALIDA VIDEO**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Número Salida HDMI              | <b>1</b>         |
| Número salidas VGA              | <b>1</b>         |
| Número salidas BNC              | <b>1</b>         |
| Resolución HDMI                 | <b>4K</b>        |
| Resolución VGA                  | <b>1080P</b>     |
| Resolución BNC                  | <b>704 x 576</b> |
| Señales de vídeo independientes | <b>Sí</b>        |

**MATERIAL Y DIMENSIONES**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Instalación | <b>Escritorio / Rack (I)</b> |
| Dimensiones | <b>385 x 315 x 52 mm</b>     |
| Material    | <b>Metal</b>                 |
| Peso neto   | <b>1600 g</b>                |
| Chasis      | <b>1U</b>                    |

**AMBIENTE**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>90%</b>            |

**ALMACENAMIENTO****CARACTERÍSTICAS DE RED**

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Número de puertos RJ45 | <b>2</b>                                                      |
| Velocidad RJ45         | <b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>                                   |
| Número máximo usuarios | <b>128</b>                                                    |
| Dispositivos móviles   | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                  |
| Visión remota          | <b>Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.</b> |
| Software               | <b>IVMS</b>                                                   |
| App                    | <b>Hik-Connect</b>                                            |

**ENTRADAS/SALIDAS**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Entrada de alarma | <b>4</b> |
| USB 2.0           | <b>1</b> |
| USB 3.0           | <b>1</b> |
| Salida de alarma  | <b>1</b> |

**ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>AC</b>          |
| Voltaje           | <b>100V ~ 240V</b> |
| Consumo (w)       | <b>15W</b>         |

**AUDIO**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Entradas audio                    | <b>1</b>  |
| Salidas audio                     | <b>1</b>  |
| Audio bidireccional (Full-duplex) | <b>Sí</b> |

**RECONOCIMIENTO FACIAL**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de canales con reconocimiento facial | <b>1 canal reconocimiento facial de vídeo</b>                                                                                                                                                                          |
| Modo extraño                                | <b>Aviso de rostros no registrados en la base de datos</b>                                                                                                                                                             |
| Gestión de base de datos                    | <b>Hasta 16 bases de datos con 10.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara</b> |

# technical datasheet

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Número discos duros admitidos        | 2         |
| Tamaño máximo de disco duro (unidad) | 10 TB     |
| Tipo HDD                             | 3,5 SATA" |

## INFORMACIÓN GENERAL

|            |          |
|------------|----------|
| Serie      | Acusense |
| Tecnología | IP       |

## REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Búsqueda inteligente      | Sí |
| Reproducción sincronizada | 8  |

## PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Número<br>Canales con<br>analítica | 4 canales / 12 reglas IVS para cada canal                                         |
| Tipo de<br>identificación          | Reconocimiento secundario humano /<br>vehículo para cruce de línea y<br>intrusión |

## VIDEO

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Canales IP            | 8              |
| Resolución cámaras IP | 12 Megapíxeles |

## SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

|     |    |
|-----|----|
| POS | Sí |
| VCA | Sí |

