



Videoportero ip de superficie

VTO2111D-P-S2

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Amperaje	1000mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
Consumo Standby	Menor o igual a 1W
Consumo Encendido	menor o igual a 5W

CÁMARA

Resolución	1 Mpx
Sensor	CMOS
Tamaño de Sensor	1/4"
Ángulo de visión horizontal	107°
Ángulo de visión diagonal	122°
Día / Noche	ICR
Compresión vídeo	H.264

ENTRADAS/SALIDAS

RS485	1
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Entrada de bloqueo	1

IDENTIFICACIÓN

Tipo de tarjeta	IC Card
Distancia máxima de lectura	3 cm ~ 5 cm
Número de tarjetas	10000

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	SIP / P2P / IPv4 / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
Conexión IP	10M/100Mbps
ONVIF	Sí

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	IP
------------	----

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Exterior (se necesita sellador de silicona)
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	135 x 70.4 x 34.4 mm
Peso neto	160 g
Peso con embalaje	320 g

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	1
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	G.711A/G.711U/PCM

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
Lector de proximidad	Sí
Modo	Tarjeta / Aplicación / Monitor interior

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
--------	----

