Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 32 canales y 2 mpx de resolución máxima

XVR5232AN-I3

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	**2 Mpx**
Ancho de banda de entrada	**128Mbps**
Compresión de vídeo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)**
Resolución grabación HDCVI	**2 Megapixel (1080p)**
Resolución grabación HDTVI	**2 Megapixel (1080p)**
Resolución grabación AHD	**2 Megapixel (1080p)**
Imágenes por segundo Stream principal	**5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Imágenes por segundo Extra stream	**D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Velocidad bits de vídeo	**32Kbps ~ 6144Kbps por canal**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / PCM**
Frecuencia muestreo audio	**8KHz, 16 bit por canal**
Velocidad bits de audio	**64Kbps por canal**
Ancho de banda de salida	**128Mbps**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	**1**
Velocidad RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Sí**
Visión remota	**Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS**
Software	**SmartPSS**
App	**iDMSS / gDMSS**

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	**1**
Número salidas VGA	**1**

VIDEO

Canales BNC	**32**
Cámaras IP aceptadas	**32 cámaras IP (sustituyendo los canales BNC)**
Formatos de vídeo	**HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP**
Resoluciones admitidas HDCVI	**5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Resoluciones admitidas HDTVI	**5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Resoluciones admitidas AHD	**5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Resolución cámaras IP	**6 Megapíxeles**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / Rack (1)**
Dimensiones	**375 x 289 x 53 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**1980 g**
Peso con embalaje	**3150 g**
Chasis	**1U**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**17W**
Amperaje	**5000mA**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**90%**

AUDIO

Entradas audio	**1**
Salidas audio	**1**
Audio bidireccional (Full-duplex)	**Sí**

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	**2**
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	**16 TB**

Número salidas BNC	**1**
Resolución HDMI	**4K**
Resolución VGA	**1080P**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

ioT	**Sí**
POS	**Sí**
Detección facial	**Sí**
SMD PLUS	**Si, 16 canales (clasificación humano / vehículo) (solo cámaras analógicas)**

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	**1**
USB 3.0	**1**
RS485	**1**

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Cámaras simultáneas en reproducción	**1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36**
Modo de copia de seguridad	**Dispositivo USB / Red**
Reproducción sincronizada	**1 / 4 / 9 / 16**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Serie 5**
Tecnología	**5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)**

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de canales con reconocimiento facial	**2 canales reconocimiento facial de vídeo (sólo cámaras analógicas)**
Gestión de base de datos	**Hasta 10 bases de datos con 10.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara**

Tipo HDD	**3,5 SATA"**

SISTEMA

Procesador	**Procesador integrado de grado industrial**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	**4 canales / 10 reglas IVS para cada canal (solo cámaras analógicas)**