



Teclado control domo motorizado rs485

NKB1000-E

CARACTERÍSTICAS (TECLADOS)

Pantalla	SÍ
Tipo pantalla	LCD
Tamaño pantalla	75.2 x 33.85 mm
Protocolo	DH-2 / DH-SD1 / PELCO-D / PELCO-P / etc
Interfaz modo directo	RS232 / RS485
Interfaz modo red	RJ45
Joystick	3-axis / vector-solving / with twisting / return to-center head

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	5W
Salida de alimentación	DC 12V

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo	Teclado control domo Motorizado RS485
------	--

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	1
RS232	1
RS485	2
RS422	1

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	330 x 139 x 103 mm
Peso neto	680 g
Peso con embalaje	1300 g

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Número máximo usuarios	64

